



AIDE-MÉMOIRE

Vérification de sièges d'auto pour enfants

Type de sièges	Éléments de sécurité à vérifier**
Siège nouveau-né* Poids : moins de 9 kg (Moins de 20 lb) Taille : moins de 66 cm (Moins de 26 po) * ou tel qu'indiqué sur le siège	<ul style="list-style-type: none">Le siège est orienté face vers l'arrière et installé sur la banquette arrière.Les courroies du harnais sont insérées dans les fentes du siège situées plus bas ou à la même hauteur que les épaules.L'ajustement du harnais doit être adéquat afin de ne pas être capable de pincer la sangle entre les doigts au niveau de la clavicule.La pince de poitrine est installée à la hauteur des aisselles. L'inclinaison du siège doit être respecté selon les exigences du fabricant, soit une ligne fixe parallèle au sol OU une bulle d'inclinaison OU un code de couleur.L'espace entre le dessus de la tête du bébé et le haut du siège doit être d'un minimum d'un pouce (Se référer aux exigences du fabricant). Il n'y a aucun danger si les pieds du bébé touchent le dossier de la banquette du véhicule.S'il s'agit d'un porte-bébé (coquille), il doit être bien enclenché dans sa base et la poignée en mode transport tel qu'exigé par le fabricant.Il ne doit pas y avoir de contact entre le siège d'auto et le dossier du siège avant (passager ou conducteur).Le siège (ou la base) doit être fixé solidement par la ceinture OU les SAU*, il ne doit pas bouger de plus de 1po. <p>SAU* : Il y a un poids maximal de 65lb (poids de l'enfant + du siège d'auto) afin de pouvoir utiliser les SAU, vérifier dans le manuel du fabricant.</p>
Siège d'enfant* Poids : 9 à 30 kg (20 à 65 lb) Taille : 66 à 102 cm (26 à 40 po) * ou tel qu'indiqué sur le siège	<p>Orienté face vers l'arrière (Dès la naissance et jusqu'à l'âge d'au moins 2 ans):</p> <ul style="list-style-type: none">Jusqu'au moment où l'enfant rencontre l'une des limites du siège pour le dos à la route (taille OU poids OU l'espace entre le dessus de la tête et le haut du siège), informations habituellement indiquée sur le siège d'auto ou se référer au manuel du fabricant.Il n'y a aucun danger si les pieds de l'enfant touchent le dossier de la banquette du véhicule.Les courroies du harnais sont insérées dans les fentes du siège situées plus bas ou à la même hauteur que les épaules. L'ajustement du harnais doit être adéquat afin de ne pas être capable de pincer la sangle entre les doigts au niveau de la clavicule.Le siège doit être fixé solidement par la ceinture OU les SAU*, il ne doit pas bouger de plus de 1po.L'attache de poitrine doit être au niveau des aisselles. <p>SAU* : Il y a un poids maximal de 65lb (poids de l'enfant + du siège d'auto) afin de pouvoir utiliser les SAU, vérifier dans le manuel du fabricant.</p> <p>Orienté face vers l'avant (Pour les enfants qui ont au moins 2 ans) :</p> <ul style="list-style-type: none">Respecter l'âge et/ou le poids et/ou la taille minimal exigé par le fabricant de siège d'auto.Les courroies du harnais sont insérées dans les fentes du siège situées un peu plus haut que les épaules.La sangle d'ancrage supérieure est attachée au point d'ancrage du véhicule. OBLIGATOIRE au Canada.Le siège doit être fixé solidement par la ceinture OU les SAU*, il ne doit pas bouger de plus de 1po.L'attache de poitrine doit être au niveau des aisselles. L'ajustement du harnais doit être suffisant afin de ne pas être capable de pincer la sangle entre les doigts au niveau de la clavicule.Aucun manteau ou vêtement épais n'est autorisé dans le siège d'auto par les fabricants. (Inclus les housses pour les coquilles qui doivent être retirées dans la voiture). <p>SAU* : Il y a un poids maximal de 65lb (poids de l'enfant + du siège d'auto) afin de pouvoir utiliser les SAU, vérifier dans le manuel du fabricant.</p>
Siège d'appoint Poids : plus de 18 kg (plus de 40 lb)	<ul style="list-style-type: none">On repousse l'âge d'utilisation du siège d'appoint le plus possible, l'enfant doit être assez mature pour de rester assis, droit, TOUT le trajet (généralement autour de 6-7ans).La ceinture passe au milieu de l'épaule avec contact (sur la clavicule) et sur les hanches (non sur le ventre).Quand le véhicule est en mouvement, le siège est attaché même si l'enfant n'y est pas pour assurer votre sécurité en cas d'impact.

Ceinture de sécurité	<p>Pour vous assurer que l'enfant est prêt à cesser d'utiliser un siège d'appoint, vérifiez sa position lorsqu'il est assis sur la banquette sans siège :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'enfant doit avoir le dos bien appuyé au dossier et les pieds qui reposent à 100% au sol. 2. Les genoux arrivent au bout de la banquette. 3. La ceinture de sécurité passe sur le bassin et NON sur le ventre. 4. La ceinture de sécurité diagonale passe sur et au centre de l'épaule (sur la clavicule). 5. L'enfant est assez mature pour rester assis bien droit TOUT le trajet. <p>Si ces conditions ne sont pas remplies, l'enfant devra continuer à utiliser le siège d'appoint, même s'il a atteint l'âge et la taille requis.</p>
Requête de transport	<p>Compléter la requête SAFIR pour assurer un transport sécuritaire en indiquant les informations suivantes dans la section commentaires ou à l'endroit indiqué : le poids des enfants, âge, siège avant et siège arrière</p> <p>Préciser les mêmes informations <u>dans le plan de visite</u>.</p>
Entreposage	Respecter les balises pour l'entreposage.
Inventaire	S'assurer de retourner le siège d'auto après utilisation.
Matériels de base	<p>Apporter des nouilles de piscine pour respecter l'inclinaison selon le manuel de la voiture.</p> <p>S'assurer que le matériel de bases puisse suivre l'enfant lors du transport (couvertures, sac de couches, lingettes).</p>
Installer les enfants dans les sièges d'auto	L'installation de l'enfant dans le siège devrait se faire par une personne significative (famille d'accueil ou intervenant)
Vêtements d'hiver et housses pour les coquilles	<p>Sensibiliser les parents et les familles d'accueil à l'importance respecter les exigences particulières tel que la recommandation de retirer le manteau d'hiver lorsqu'on installe l'enfant dans un siège d'auto pour assurer sa sécurité (selon leur manuel).</p> <p>Le manteau d'hiver ne doit pas faire de bourrelets sous les courroies ou dans son dos. Si le manteau d'hiver de l'enfant n'a pas été bien compressé, les courroies ne seront pas assez serrées et, en cas de collision, elles ne retiendront pas l'enfant efficacement.</p> <p>Il est important de bien compresser le manteau d'hiver de l'enfant pour qu'un seul doigt puisse passer difficilement entre le harnais et son corps.</p> <p>Consulter les manuels des sièges d'auto puisque pour ce qui est des vêtements d'hiver, les fabricants recommandent de les retirer lorsqu'on installe l'enfant dans un siège d'auto (selon leur manuel).</p> <p>Consulter les recommandations référence SAAQ : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/sieges-auto-enfants/bon-siege-bon-moment et celles des manuels des fabricants de siège d'auto.</p>
Temps de déplacement entre deux transports peut être long.	<p>Planifier les déplacements afin de prendre des pauses aux 60 minutes selon la recommandation de l'INSPQ s'il s'agit de région éloignée.</p> <p>Au cours du premier mois de vie, il est préférable de ne pas faire de trajets de plus d'une heure avec votre nouveau-né.ⁱ</p>

** Il est important de lire attentivement le manuel d'instructions du siège d'auto et le manuel du véhicule avant l'installation.

Nous vous invitons à visionner les capsules web sur l'installation sécuritaire des sièges d'auto pour enfants

www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/sieges

ⁱ Version du 23 octobre 2023